

Enduit de lissage
 en poudre pour les murs
 intérieurs et les plafonds



ECOPRET®
 CACHET BLEU



Murs intérieurs



Spatule métallique



Malaxage mécanique



Diluer avec de l'eau



DESCRIPTION

ECOPRET CACHET BLEU est un enduit de lissage en poudre, prêt à gâcher, destiné pour les travaux d'intérieur (murs et plafonds) qui permet d'obtenir une finition raffinée, de masquer les rayures, et de rendre le support extra-lisse facilement ponçable et recouvrable par tous types de peintures.

DOMAINE D'UTILISATION

ECOPRET CACHET BLEU est un enduit intérieur peut être appliqué manuellement pour lisser les supports garnis. Efficace pour traiter les murs et les plafonds, garantie une finition lisse prête à peindre. À appliquer sur les supports (béton, ciment, plâtre...) permettant d'avoir une surface plane et homogène.

APPLICATION

ECOPRET CACHET BLEU s'applique à la lisseuse, à la lame ou par une spatule métallique.

- 1- Diluer le sac de 25 kg dans environ 12 litres d'eau propre.
 - 2- Malaxer pendant 3 minutes (à une vitesse moyenne).
 - 3- Refaire le malaxage une deuxième fois après 10 minutes.
 - 4- Laisser reposer la gâché 15 minutes avant l'application.
 - 5- Appliquer l'enduit après le séchage total du support garni.
 - 6- Nettoyer bien le support et éliminer toutes traces d'huile ou de graisse.
 - 7- Etaler l'enduit en une couches jusqu'à l'obtention d'une épaisseur de 1 millimètre en moyenne.
- Laisser durcir la matière avant le ponçage avec un abrasif (220 à 400).

COMPOSITION

ECOPRET CACHET BLEU est composé de :

- Carbonate de calcium,
- Divers adjuvants,
- Résine, et
- Plâtre.

CONDITION DE STOCKAGE

ECOPRET CACHET BLEU est disponible en sac de papier conçu selon les normes de conditionnement pour protéger le produit contre tout contact susceptible d'altérer la qualité souhaitée. Chaque sac comporte 25 Kg en poudre. Le produit reste valable 12 mois à partir de la date de sa fabrication. Il doit être préservé dans son emballage d'origine (non ouvert) à l'abri de l'humidité et sans contact direct avec le sol.

RECOMMANDATIONS PRECAUTIONS D'EMPLOI

ECOPRET CACHET BLEU doit être utilisé sans ajout d'autre produit.

- Ne pas appliquer avant le séchage total du support.
- Ne pas utiliser la gâche ayant commencé à durcir.
- Il est conseillé d'utiliser des gants et des lunettes de protection.
- En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau et consulter votre médecin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Granulométrie	< 15 microns
Densité	1
Eau de gâchage	45 % soit 12 litres d'eau
Temps de prise	De 8 à 10 h
Epaisseur maximale d'application	1 mm
Rendement	300 gr / 1 m ² pour 1 mm d'épaisseur
Temps de séchage	De 12 à 20 h
Température d'emploi	Entre 8° et 35° C
Délai de recouvrement	Plus que 48 h
PH	Neutre

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réserve le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment

