

Enduit de façade
appliqué à la tyrolienne



TYROLIEN



Murs intérieurs
et extérieurs



Spatule métallique



Tyrolienne



Diluer avec de l'eau



DESCRIPTION

L'enduit tyrolien enduit décoratif à appliquer sur les murs et les façades à l'aide d'une machine à crépir (tyrolienne) en projetant l'enduit sur les surfaces extérieures ou intérieures de la maison. L'enduit tyrolien est un enduit prêt à gâcher, très facile à appliquer, disponible en plusieurs couleurs, et permet de réaliser des finitions «mouchetis » (brute ou écrasée).

DOMAINE D'UTILISATION

L'enduit tyrolien est un enduit décoratif en poudre, à utiliser sur les parois verticales des maçonneries brutes ou enduits à l'intérieur comme à l'extérieur, caractérisé par sa haute couverture, et surtout par sa facilité de mise en œuvre.

L'enduit tyrolien permet un gain considérable du temps et de la matière, et offre aux murs un aspect original et distingué, sans trop dépenser suite à sa faible consommation de la matière et son coût abordable.

APPLICATION

Les étapes d'application du produit se présentent comme suit :

- 1- Diluer le sac de 25 kg dans 15 L d'eau propre.
 - 2- Mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte sans grumeaux.
 - 3- Nettoyer l'espace d'application, dépoussiérer et éliminer toute trace d'huile ou de graisse.
 - 4- Appliquer la gâché à la tyrolienne en 2 ou 3 couches successives du haut en bas jusqu'à l'obtention d'une épaisseur d'environ 3 mm.
- Il est préférable d'humidifier le support avant l'application.

Les surfaces traitées peuvent rester brutes ou couvertes par tous types peintures. L'aspect écrasé sera obtenu par le passage de la taloche sur le relief du grain.

COMPOSITION

L'enduit tyrolien est composé de :

- Chaux aérienne
- Sable
- Carbonate de calcium
- Pigments minéraux

CONDITION DE STOCKAGE

L'enduit tyrolien est disponible en sac de papier conçu selon les normes de conditionnement pour protéger le produit contre tout contact susceptible d'altérer la qualité souhaitée. Chaque sac comporte 25 Kg en poudre. Le produit reste valable 12 mois à partir de la date de sa fabrication. Il doit être préservé dans son emballage d'origine (non ouvert) à l'abri de l'humidité et sans contact direct avec le sol.

RECOMMANDATIONS PRECAUTIONS D'EMPLOI

L'enduit tyrolien doit être utilisé sans ajout d'autre produit.

- À utilisé uniquement sur les surfaces verticales.
- Les peintures doivent être appliquées après le durcissement de l'enduit.
- Il est conseillé d'utiliser des gants et des lunettes de protection.
- En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau et consulter votre médecin..

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Granulométrie	1 mm
Masse volumique	1.5 kg/m ³
Resistance à la compression	CS III
Absorption d'eau par capillarité	W1
Eau de gâchage	Entre 35 % et 40 %
Epaisseur maximale d'application	illimité
Rendement	1 kg/m ² épaisseur 3mm
Temps de séchage	Entre 18-24 h
Température d'emploi	Entre 5 °C et 35 °C
Délai de recouvrement	24 heures
Réaction au feu	Classe A1 : incombustible

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réserve le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment

