

بطانة للتكثيف و التشبيح الأسقف و الجدران الداخلية



إيكوبري ختم أحمر



للجدران الداخلية



مجرفة من القوالب



خلاط ميكانيكي



يخفف بالماء



إيكوبري ختم أحمر هو بطانة للتكثيف و التشبيح متكون من مسحوق جاهز للخلط مخصص للأعمال الداخلية (جدران و أسقف) يمكن من الحصول على مساحة مسطحة جيدا ، و التغليف السهل للجدران التالفة و المهترئة ، يصلح أيضا لإزالة التشققات و عيوب الدعامة مانحا بذلك مظهر مثالي .

الوصف

إيكوبري ختم أحمر هو عبارة عن بطانة للإستعمال الداخلي تستخدم يدويا لتشبيح دعامات البناء (خرسانة ، لإسمنت ، جيس ...) ، لصقل الجدران و الأسقف مانحا إياهم مظهرا مرتبا للمساحات المعالجة

مجال الإستخدام

إيكوبري ختم أحمر يستعمل بمجرفة ، شفرة أو ملعقة حديدية:

- 1- اخلط كيس الـ 25 كغ في 12 لترا تقريبا من الماء النظيف
- 2- اخلط مدة 3 دقائق باستخدام خلط ميكانيكي (سرعة متوسطة)
- 3- أعد الخلط مرة ثانية بعد 10 دقائق
- 4- أترك الخليط يرتاح مدة 15 دقيقة قبل الإستعمال
- 5- نضف الدعامة جيد و أزل جميع آثار الزيوت
- 6- انشر البطانة حتى الحصول على سمك 3 مم تقريبا

التطبيق

إيكوبري ختم أزرق يتكون من :

- كربونات الكالسيوم
- إضافات مختلفة
- مادة صمغية
- جيس

التركيبة

ظروف التخزين

إيكوبري ختم أحمر متوفر في كيس ورقي معد حسب المعايير لحفظ المنتج من أي تماس من شأنه التأثير على الجودة المطلوبة ، كل كيس يحتوي على 25 كغ من المسحوق ، يبقى المنتج صالح لمدة 12 شهرا ابتداء من تاريخ الصنع. يجب أن يكون محفوظا في غلافه الأصلي (غير مفتوح) بعيد عن الرطوبة و دون تماس مباشر مع الأرضية .

توصيات واحتياطات الاستخدام

إيكوبري ختم أحمر يجب إستعماله دون إضافة منتج آخر
عدم التطبيق على دعامة رطبة
عدم إستعمال الخليط عندما يبدأ بالتصلب
حماية الدعامة الجديدة بطبقة تمهيدية أولية(سمارتوراكس)
من المنصوح به إستعمال قفازات و نظرات حماية

الخصائص التقنية

قياس الحبيبات	
50 ميكرون	
كثافة	1 مغ / م ³
ماء الخليط	45% تقريبا 12 لتر من الماء
مدة التصلب	من 8 إلى 10 ساعات
السك الأقصى للإستعمال	3 مم
المردودية	1 كغ/م ² سمك 1 مم
مدة الجفاف	من 12 إلى 20 ساعة
درجة حرارته	من 8 إلى 35 درجة
مهلة التغطية	من 24 إلى 48 ساعة
حموضة	متعادلة

تم توفير هذا المستند على سبيل إرشاد فقط ، وتحتفظ شركتنا بالحق في تعديل المعلومات الواردة فيه في أي وقت

