

بطانة لتمليس الأسقف و الجدران الداخلية



إيكوبري
ختم أزرق



EN 998-1
GP
CSI
WO
EN 998-1

إيكوبري ختم أزرق هو بطانة لتمليس متكون من مسحوق جاهز للخلط مخصص للأعمال الداخلية (جدران وأسقف) يمكن من الحصول على مظهر أنيق، إخفاء الشروخ، يجعل الدعامة ناعمة للغاية، سهل الصنفه، قابل للتغطية بجميع أنواع الطلاء.

الوصف

مجال الاستخدام

إيكوبري ختم أزرق هو عبارة عن بطانة للإستعمال الداخلي تستعمل يدوياً لتمليس الدعامات المشبعة و يطبق على الدعامات (خرسانة، إسمنت، جبس) فعال في معالجة الجدران والأسقف مانحاً بذلك مساحة مسطحة و متجانسة.

التطبيق

- إيكوبري ختم أزرق يستعمل بمعرفة ، شفرة أو ملعقة حديدية:
- 1- اخلط كيس الـ 25 كغ في 12 لترا تقريباً من الماء النظيف
 - 2- اخلط مدة 3 دقائق باستخدام خلط ميكانيكي (سرعة متوسطة)
 - 3- أعد الخلط مرة ثانية بعد 10 دقائق
 - 4- أترك الخليط يرتاح مدة 15 دقيقة قبل الإستعمال
 - 5- نصف الدعامة جيد و أزل جميع آثار الزبوت
 - 6- انشر البطانة حتى الحصول على سمك 1 مم تقريباً استعمل كاشط الصنفه (من 220 إلى 400) بعد تصلب البطانة

التركيبة

- إيكوبري ختم أزرق يتكون من :
- كربونات الكلسيوم
 - إضافات مختلفة
 - مادة صمغية
 - جبس

ظروف التخزين

إيكوبري ختم أزرق متوفّر في كيس ورقي معنّد حسب المعايير لحفظ المنتوج من أي تماس من شأنه التأثير على الجودة المطلوبة . كل كيس يحتوي على 25 كغ من المسحوق . يبقى المنتوج صالح لمدة 12 شهراً إبتداءاً من تاريخ الصنع . يجب أن يكون محفوظاً في غلافه الأصلي (غير مفتوح) بعيد عن الرطوبة و دون تماس مباشر مع الأرضية .

توصيات واحتياطات الإستخدام

إيكوبري ختم أزرق يجب إستعماله دون إضافات منتوج آخر
عدم التطبيق على دعامة رطبة
عدم إستعمال الخليط عندما يبدأ بالتصلب
حماية الدعامات الجديدة بطبيعة تمهيديّة أولية(سمارتوراكس)
من المنصوح به إستعمال قفازات و نظارات حماية

قياس الحبيبات

15 ميكرون

كثافة

٣ مغ / م^٣

ماء الخليط

٤٥% تقريباً 12 لتر من الماء

مدة التصلب

من 8 إلى 10 ساعات

السمك الأقصى للإستعمال

١ مم

المرودية

٣٠٠ كغ/م^٢ سمك ١ مم

مدة الجفاف

من 12 إلى 20 ساعة

درجة حرارته

من 8 إلى 35 درجة

مهلة التقطيعية

من 24 إلى 48 ساعة

حموضة

متعادلة

الخصائص التقنية

تم توفير هذا المستند على سبيل الإرشاد فقط ، وتحتفظ شركتنا بالحق في تعديل المعلومات الواردة فيه في أي وقت

