

Enduit de lissage  
à base de chaux naturelle  
pour l'intérieur et l'extérieur



**SMARTOPRET®**  
CACHET BLEU



Murs intérieurs  
& extérieurs



Spatule métallique



Malaxage mécanique



Diluer avec de l'eau



## DESCRIPTION

**SMARTOPRET CACHET BLEU** est un enduit de lissage en poudre à base de chaux naturelle et de liants sélectionnés.

**SMARTOPRET CACHET BLEU** peut être appliqué à l'intérieur et à l'extérieur, sur les surfaces horizontales (Les plafonds) et sur les surfaces verticales (murs, poteaux et cloisons).

## DOMAINE D'UTILISATION

**SMARTOPRET CACHET BLEU** est utilisé comme enduit de finition pour le lissage des murs et des plafonds garnis, à l'intérieur et à l'extérieur, une seule couche de 1 mm maximum permet d'avoir une finition lisse prête à peindre.

**SMARTOPRET CACHET BLEU** est très facile à appliquer avec une bonne adhérence sur les surfaces traitées, facile à poncer, et recouvrable par tous types de peintures.

## APPLICATION

Les étapes d'application du produit se présentent comme suit :

- 1** - Diluer le sac de 20 kg de **SMARTOPRET CACHET BLEU** dans 7 (sept) litres d'eau propre.
- 2** - Mélanger à l'aide d'un agitateur mécanique pendant 3 minutes maximum (à vitesse lente), jusqu'à l'obtention d'une pâte sans grumeaux.
- 3** - Laisser reposer 15 minutes avant application.
- 4** - Appliquer l'enduit de lissage avant le séchage définitif du support garni.
- 5** - Étaler l'enduit à l'aide d'une taloche en inox en une couche jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée en moyenne 1 millimètre.

**SMARTOPRET CACHET BLEU** peut s'appliquer à la lisseuse, à la lame ou par une taloche métallique.

- Les surfaces traitées, peuvent rester brutes ou couvertes par tous types de peintures.

## COMPOSITION

**SMARTOPRET CACHET BLEU** est composé de :

- Chaux naturelle,
- Carbonate de calcium, et
- Divers adjuvants.

## CONDITION DE STOCKAGE

**SMARTOPRET CACHET BLEU** est disponible en sac de papier conçu selon les normes de conditionnement pour protéger le produit contre tout contact susceptible d'altérer la qualité souhaitée. Chaque sac comporte 20 Kg en poudre. Le produit reste valable 36 mois à partir de la date de sa fabrication. Il doit être préservé dans son emballage d'origine (non ouvert) à l'abri de l'humidité et sans contact direct avec le sol.

## RECOMMANDATIONS PRECAUTIONS D'EMPLOI

- SMARTOPRET CACHET BLEU** doit être utilisé sans ajout d'autre produit
- Il est recommandé d'aérer les pièces après application pour faciliter le séchage des surfaces.
- L'enduit frais doit être protégé du gel et des moyens du séchage trop rapide.
- Les peintures et les revêtements doivent être appliqués après le durcissement complet de l'enduit.
- Il est conseillé d'utiliser des gants et des lunettes de protection.
- En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau et consulter votre médecin.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Granulométrie	15 microns
Masse volumique	Env 860 (kg/m <sup>3</sup> )
Eau de gâchage	25 à 30%
Épaisseur maximal d'application	1 à 2 mm
Rendement	1 kg env/ 2,5 m <sup>2</sup> EP 1mm à 2 mm
Temps de séchage	40 à 60 min à une température (5°C - 35°C)
Température d'emploi	Entre 5°C et 35°C
Delai de recouvrement	20 à 24 heures
Réaction au feu	Classe A1: incombustible

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réserve le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment

