



FIBRÉ

Enduit de garnissage
à base de chaux naturelle
en pâte



SMARTPATE 1®



Murs intérieurs
& extérieurs



Spatule métallique



Spatule métallique



Illimité

Illimité

DESCRIPTION

SMARTPATE 1 est un enduit de garnissage et de rebouchage, en pâte blanche prête à l'emploi, à base chaux naturelle, sable et divers adjuvants, destiné pour garnir les murs et les plafonds en couche épaisse, et pour traiter les supports dégradés par l'humidité en intérieur et en extérieur.

DOMAINE D'UTILISATION

SMARTPATE 1 est un enduit de garnissage en dispersion aqueuse, utilisé pour garnir et égaliser les murs et les plafonds manuellement, en l'intérieur et en l'extérieur, à l'aide d'une taloche métallique ou une lame à enduire, caractérisé par son haut pouvoir couvrant, et sa facilité d'application sur tous types de supports (ciment, béton, brique...) secs ou humides, et recouvrable après son séchage par tous types de revêtements.

SMARTPATE 1 idéal pour traiter les supports dégradés par l'humidité en intérieur et en extérieur en conservant l'effet transpirant du support, offrant une surface plane et homogène, en rattrapant toutes les imperfections des supports.

APPLICATION

Les étapes d'application du produit se présentent comme suit :

- 1 - Gratter bien le support abimé par un grattoir.
- 2 - Dépoussiérer l'espace d'application et éliminer toutes traces d'huile ou de graisse.
- 3 - Reboucher les trous et les fissures par une spatule métallique.
- 4 - Etaler l'enduit en deux couches en redressant les irrégularités du support.
- 5 - Le support garnis et recouvrable par tous types de revêtements après le séchage totale.

COMPOSITION

SMARTPATE 1 est composé de :

- Chaux naturelle,
- Charges minérales,
- Divers adjuvants, et
- Fibres minérales/naturelles.

CONDITION DE STOCKAGE

SMARTPATE 1 est disponible en seaux en plastique conçu selon les normes de conditionnement pour protéger le produit contre tout contact susceptible d'altérer la qualité souhaitée. Chaque seau comporte 5 kg en pate. Le produit reste valable 12 mois à partir de la date de sa fabrication. Il doit être préservé dans son emballage d'origine (non ouvert) à l'abri de l'humidité et sans contact direct avec le sol.

RECOMMANDATIONS PRECAUTIONS D'EMPLOI

SMARTPATE 1 doit être utilisé sans ajout d'autre produit.

Il est recommandé d'aérer les pièces après application pour faciliter le séchage des surfaces.

Les peintures et les revêtements doivent être appliqués après le durcissement complet de l'enduit.

Il est conseillé d'utiliser des gants et des lunettes de protection.

En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau et consulter votre médecin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâte blanche
Granulométrie	< 0,2 mm
Masse volumique	Env. 1,7 kg/l
Rendement	Env 1 kg par 2 m ² pour 1 à 3 mm d'épaisseur
Epaisseur maximale d'application	Illimité
Temps de séchage	1 heure
Température d'emploi	Entre 5°C et 35°C
Délai de recouvrement	4 à 6 heures
Réaction au feu	Classe A1 non Combustible

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réserve le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment