

FIBRÉ

Revêtement d'étanchéité
pour les toitures et
les façades.



SMARTPROOF®



Murs intérieurs
& extérieurs



Pinceau



Rouleau



Diluer avec de l'eau

DESCRIPTION

SMARTPROOF est une dispersion aqueuse, prête à l'emploi, pour l'imperméabilisation des toitures et des façades, offrant au support une couche de protection contre les intempéries et la fissuration, composée de la chaux naturelle, sable et divers adjuvants, qui en améliorent la maniabilité et l'adhérence.

DOMAINE D'UTILISATION

SMARTPROOF peut être appliqué sur les surfaces horizontales et verticales à l'intérieur et à l'extérieur sur tous types de supports, idéal pour l'imperméabilisation des toits terrasses, toitures et des balcons, contre l'infiltration d'eau pluviale et de ruissellement. Convient également pour l'imperméabilisation avant la pose du carrelage sur des supports en enduit de ciment ou plâtre.

SMARTPROOF est une solution d'imperméabilisation alimentaire pour les réservoirs d'eau potable, les canaux et les bassins, qu'ils soient aériens, enterrés ou semi-enterrés, ouverts ou fermés.

APPLICATION

Les étapes d'application du produit se présentent comme suit :

- 1 - Rajouter maximum 10 % d'eau propre dans le seau **SMARTPROOF**.
- 2 - Mélanger pour homogénéiser la composition.
- 3 - Nettoyer l'espace d'application : dépoussiérer et éliminer les saletés, toute trace d'huile ou de graisse, il serait préférable d'humidifier le support avant application, (le support doit être en bon état, stable et mécaniquement résistant).
- 4 - Appliquer **SMARTPROOF** à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse en deux couches croisées (horizontale et verticale) de 1 à 2 mm par couche.
- 5 - Passer la deuxième couche 4 heures minimum après le passage de la première.

COMPOSITION

SMARTETPROOF est composé de :

- Chaux naturelle,
- Fibres naturelle,
- Sable, et
- Divers adjuvants.

CONDITION DE STOCKAGE

SMARTETPROOF est disponible en seaux en plastique conçu selon les normes de conditionnement pour protéger le produit contre tout contact susceptible d'altérer la qualité souhaitée. Chaque seau comporte 18 L en liquide. Le produit reste valable 12 mois à partir de la date de sa fabrication. Il doit être préservé dans son emballage d'origine (non ouvert) à l'abri de l'humidité et sans contact direct avec le sol.

RECOMMANDATIONS PRECAUTIONS D'EMPLOI

- **SMARTPROOF** doit être utilisé sans ajout d'autre produit.
- Ne pas utiliser **SMARTPROOF** sur les supports bitumineux.
- Les revêtements doivent être appliqués après le durcissement complet du mortier.
- Il est conseillé d'utiliser des gants et des lunettes de protection.
- En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau et consulter votre médecin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Granulométrie | > à 1mm |
| Masse volumique | 1250 kg/m ³ |
| Couleur | Extra blanc |
| Épaisseur maximale d'application | 2 mm par couche |
| Eau de gâchage | 10 % soit 1,8 l |
| Rendement | 1 kg / 2 m ² en 2 couches |
| Temps de séchage | 12 heures |
| Passage de 2eme couche | 4 à 6 heures |
| Température d'emploi | 5 à 35 C° |
| Réaction au feu | Classe A1 non combustible |

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réserve le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment

